

CERA CHALK

Incolora



Código de producto : 091 0304

Descripción

Cera en crema incolora y transparente. Fija y protege la pintura. Aporta un agradable tacto, un acabado único y artesanal.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Naturaleza | Cera |
| Color (UNE 48073) | Incoloro |
| Densidad (UNE EN ISO 2811) | 0,74 - 0,78 kg/l |
| Rendimiento | 15 - 25 m ² /l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 2 - 3 horas |
| Métodos de aplicación | Paño, pincel, muñeca de algodón. |
| Limpieza de utensilios | Aguarrás Mineral TITAN o Esencia de Petróleo TITAN. |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | >55 °C |
| Volumen Sólidos (UNE 48090) | 22 - 25 % |
| Presentación | 250ml |

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies debene star limpias y secas.

Se aplica con brocha o con paño. Dejar secar durante 2 - 3 horas y lustrar con el paño hasta conseguir el brillo deseado. Puede emplearse también entre dos capas de color para conseguir determinados efectos de decapado.

Mezclada con **Betún de Judea TITAN**, se convierte en una cera para pátina de envejecido.

Debido a la gran variedad de soportes y técnicas utilizables, recomendamos hacer siempre una prueba previa de aplicación.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

