

Sellador Acuarios

Sellador especial acuarios de agua dulce y salada



Descripción

Silicona ácida de alta estanqueidad especial para acuarios de agua dulce y salada. El contacto con el producto curado no es peligroso para peces, anfibios y reptiles.

Ventajas

- Sellador y adhesivo
- No tóxico una vez curado
- Apto para agua salada y dulce

Usos recomendados

Para el pegado y sellado de la estructura de vidrio de las peceras y acuarios ya que posee una excelente adherencia al vidrio.

Instrucciones de aplicación



Las superficies deben estar limpias, secas, sólidas y exentas de polvo y grasa.

Cortar la parte superior del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones con la ayuda de una pistola manual o neumática. Alisar con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

Debido a la gran variedad de materiales, se recomienda hacer previamente a la aplicación, un test de adherencia. Consultar el test de adherencia en la página web www.bostik.es

Se recomienda un espesor de junta entre los lados de la pecera y entre los lados y la parte inferior de 1 a 2 mm. Para las juntas internas, se recomienda una junta triangular de entre 3 a 5 mm.

El producto debe dejarse curar totalmente, como mínimo una semana, después puede transportarse o llenarse con agua. Enjuagar la pecera varias veces con agua antes de utilizarla.

Limpieza

El producto fresco puede limpiarse con Bostik Cleaner E y el producto seco solo puede eliminarse mecánicamente.

Limitaciones

No apto para PE, PP, PC, PMMA y PTFE. No apto para peceras de más de 1000 litros y/o más altas de 60 cm.

No pintable

Características técnicas

Base	Acetoxi
Densidad	1.03 g/ml
Velocidad de curado (23°C/50%HR)	2 mm/día
Elongación a rotura	600%
Dureza Shore A (DIN 53505)	22
Formación de piel (23°C/55%HR)	6 min
Resistencia a tracción	1.82 MPa
Módulo 100%	0.50 MPa
Descuelgue (ISO 7390)	< 2 mm
Movimiento junta	25%
Caudal	130 g/min
Resistencia temperatura	-50°C a +180°C
Temperatura aplicación	+5°C a +40°C

Almacenaje

18 meses en envase original, almacenado entre +5°C y +25°C, en lugar seco al abrigo de heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30607224	Translúcida - Cartucho 280 ml	12	8412663072249

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com